

API napojení Mail Klerk

Poslední aktualizace 9 října, 2024

Application Programming Interface – API je rozhraní pro programování aplikací. Slouží ke snadnějšímu přenosu určitých dat z jedné aplikace do druhé.

V tomto článku najdete základní informace o tom, jak API funguje a která data můžete v Mail Klerk přes API posílat.

Díky API můžete například propojit Mail Klerk s:

- [Mozilla Thunderbird](#)
- [Joomla](#)
- [WordPress](#)

Pro tyto e-mailové klienty a redakční systémy je API napojení vyřešeno přes pluginy nebo dodatkový software.

Jak API funguje?

Externí stránka nebo aplikace, se kterou se chcete propojit, poskytuje kompletní seznam funkcí a popis dat, s nimiž lze pracovat.

Popis je součástí dokumentace poskytovatele API. Na vás je, určit si, co všechno chcete z externí aplikace získávat nebo naopak, co budete do aplikace posílat.

API volání v Mail Klerk:

- GET
- POST
- PUT
- PATCH
- DELETE

K API se přihásíte pomocí svého přihlašovacího jména a hesla metodou HTTP autorizace, nebo pomocí GET parametru auth=KEY, kde KEY je jeden z vygenerovaných klíčů v nastavení uživatele. V tomto testeru jste již přihlášení pod aktuálním účtem.

Přečtěte si také: [Mail Klerk API: funkce X-ForeignID pro lepší orientaci rozesílky SMTP.](#)