

Jak se dostanu do webové SSH konzole?

Poslední aktualizace 10 října, 2024

Do webové SSH konzole svého webu se dostanete přes klientskou administraci, nejlépe s pomocí prohlížečů Google Chrome, Opera či Vivaldi.

Webová SSH konzole umožňuje přístup na SSH konzoli pomocí internetového prohlížeče. Můžete tak pracovat s daty v prostoru vašeho hostingu, používat Composer, Git, spouštět vlastní skripty, atd.

- Pro práci s SSH konzolí doporučujeme webový prohlížeč (Chrome / Chromium). Především z důvodu podpory funkce Copy/Paste.
- Po aktivaci můžete s konzolí pracovat 1 hodinu, následně bude automaticky zrušená.
- Permanentní SSH konzole je trvalá služba, kterou po aktivaci můžete využívat bez časového omezení.
- Užívání permanentní SSH konzole je zpoplatněno podle ceníku služeb. Poplatky jsou účtovány z vašeho kreditního účtu, jeho aktuální stav si můžete zkontrolovat (případně dobít) v modulu [Kredit](#).

Přihlaste se do Webglobe Adminu a v horním menu vyberte Služby poté vlevo klikněte na Hosting>FTP soubory>WebSSH.

The screenshot shows the Webglobe Admin interface. At the top, there is a navigation bar with 'SLUŽBY' circled in red, along with 'FAKTURACE', 'MŮJ ÚČET', and 'PODPORA'. On the right, there is a shopping cart icon and 'ignumdomeny'. The left sidebar contains a 'SLUŽBY' menu with 'HOSTING' and 'WebSSH' highlighted in red. The main content area is titled 'Webová SSH konzole pro doménu jmetuprovas.cz' and contains text explaining the service and two buttons: 'Aktivovat konzoli' and 'Aktivovat permanentní konzoli'.

Poznámky k použití SSH konzole:

– vzhledem k možnosti více serverů a verzí MySQL na jednom serveru je konkrétní verze MySQL k dispozici pod konkrétním názvem.

Chcete-li se například připojit k MySQL 5.5, použijte v terminálu a ve skriptech název hostitele (parametr-h) serveru MySQL: c-mysql55.

Další možné verze:

c-mariadb (MariaDB)

c-mysql55 (MySQL 5.5)

c-mysql57 (MySQL 5.7)

– php interpreter je dostupný pod názvem podle verze php (k dispozici jsou verze od PHP 5.6 a vyšší)

– ke spuštění příkazu pro požadovanou PHP verzi využijte interpreter: php5.6, php7.0, php7.1, php7.2, php7.3, php7.4, php8.0, php8.1 (např.: php8.1 composer.phar install)

– SSH klíče si můžete umístit do souboru: `~/.ssh/authorized_keys`