

Jak se dostanu do webové SSH konzole?

Poslední aktualizace 3 ledna, 2025

Do webové SSH konzole svého webu se dostanete přes klientskou administraci, nejlépe s pomocí prohlížečů Google Chrome, Opera či Vivaldi.

Webová SSH konzole umožňuje přístup na SSH konzoli pomocí internetového prohlížeče. Můžete tak pracovat s daty v prostoru vašeho hostingu, používat Composer, Git, spouštět vlastní skripty, atd.

- Pro práci s SSH konzolí doporučujeme webový prohlížeč (Chrome / Chromium). Především z důvodu podpory funkce Copy/Paste.
- Po aktivaci můžete s konzolí pracovat 1 hodinu, následně bude automaticky zrušená.
- Permanentní SSH konzole je trvalá služba, kterou po aktivaci můžete využívat bez časového omezení.
- Užívání permanentní SSH konzole je zpoplatněno podle ceníku služeb. Poplatky jsou účtovány z vašeho kreditního účtu, jeho aktuální stav si můžete zkontrolovat (případně dobít) v modulu [Kredit](#).

Přihlaste se do Webglobe Adminu a v horním menu vyberte Služby poté vlevo klikněte na **Hosting>FTP soubory>WebSSH**.

SLUŽBY
Doména/Služba
jsetuprovas.cz

DOMÉNY >
HOSTING >
Detail
Základní nastavení
Web >
FTP a soubory >
FTP účty
Migrace FTP
WebSSH
Správa Souborů
WebFTP
Databáze >
Zálohování >
E-MAIL >
SSL CERTIFIKÁT

Webová SSH konzole pro doménu jsetuprovas.cz

Webová SSH konzole umožňuje přístup na SSH konzoli pomocí internetového prohlížeče. Můžete tak pracovat s daty v prostoru vašeho hostingu, používat Composer, Git, spouštět vlastní skripty, atd.

- Pro práci s SSH konzolí doporučujeme webový prohlížeč (Chrome / Chromium). Především z důvodu podpory funkce Copy/Paste.
- Po aktivaci můžete s konzolí pracovat 1 hodinu, následně bude automaticky zrušená.
- Permanentní SSH konzole je trvalá služba, kterou po aktivaci můžete využívat bez časového omezení.

Používání permanentní SSH konzole je zpoplatněno podle ceníku služeb. Poplatky jsou účtovány z Vašeho kreditního účtu, jeho aktuální stav si můžete zkontrolovat (případně dobít) v modulu **Kredit**.

[Aktivovat konzoli](#) [Aktivovat permanentní konzoli](#)

Poznámky k použití SSH konzole:

- Vzhledem k možnosti více serverů a verzí MySQL na jednom serveru je konkrétní verze MySQL k dispozici pod konkrétním názvem.
- Chcete-li se například připojit k MySQL 5.5, použijte v terminálu a ve skriptech název hostitele (parametr-h) serveru MySQL: c-mysql55.

Další možné verze:

c-mariadb (MariaDB)

c-mysql55 (MySQL 5.5)

c-mysql57 (MySQL 5.7)

- php interpreter je dostupný pod názvem podle verze php (k dispozici jsou verze od PHP 5.6 a vyšší)
- ke spuštění příkazu pro požadovanou PHP verzi využijte interpreter: php5.6, php7.0, php7.1, php7.2, php7.3, php7.4, php8.0, php8.1 (např.: php8.1 composer.phar install)
- SSH klíče si můžete umístit do souboru: .ssh/authorized_keys